





Metal Homemade Fans

Technical Specifications and Dimensions

Model ED	Fan dia mm	Power W	R.P.M	Air Vol m3/h	IP	dB	V.Hz	A□	B□	D	E	F
3000 R.P.M / 2 Pol												
ED 100-2	100	24	2520	85	2 X	39	220.50	142	105	100	35	40
ED 120-2	120	26	2200	150	2 X	40	220.50	174	105	120	35	40
ED 150-2	150	26	2200	222	2 X	42	220.50	215	110	150	40	45
ED 200-2	200	32	2050	394	2 X	47	220.50	275	130	200	45	60
ED 200-2	200	36	2650	830	2 X	40	220.50	275	130	200	45	60
ED 250-2	250	55	2650	1090	2 X	40	220.50	328	185	250	55	80
ED 300-2	300	68	2610	1471	2 X	44	220.50	400	245	300	65	80
1400 R.P.M / 4 Pol												
ED 200-4	200	34	1380	460	2 X	47	220.50					
ED 250-4	250	44	1373	630	2 X	40	220.50					
ED 300-4	300	48	1230	1230	2 X	44	220.50					

این هواکش ها با بدنه و پروانه فلزی طراحی و تولید شده که با پوشش رنگ الکترواستاتیک پوشش داده شده و قابلیت نصب بر روی دیوار و کنار پنجره را دارد.
این هواکش ها در مدل های ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ دارای گارد محافظ پروانه نیز میباشد.
این فن ها در مکان های مختلف قابل نصب و استفاده می باشد.
روغن کاری بوش و شفت بوسیله نمد روغنی بصورت خودکار انجام می شود.

FR

These vents are designed and manufactured with a body and metal butter that is coated with electrostatic paint and can be installed on the wall and the window.
These vents also have a propeller guard on models 100,120,150,200,250 and 300
These fans can be installed and used in different places
The lubrication of the bushing and the shaft is carried out automatically by an oiled flask

EN

Эти вентиляторы, имеющие металлический корпус и лопасти и покрытые электростатической краской, пригодны для установки на стене и стекле.
Вентиляторы выпускаются в трех моделях 100,120,150,200,250 и 300 и имеют защитную решетку лопастей. Эти вентиляторы также могут быть установлены в различных каналах.
Смазка втулки и вала производится автоматически.

RU